

特徴 FEATURES

- 高輝度
High Brightness
- 超小型
Ultra Small
- 表面実装
SMD

用途 APPLICATIONS

- 表示灯
Indicators
- 電飾
Illuminations
- 遊技機器
Amusement

製品概要 PRODUCT SUMMARY

発光色 Emitted Color	チップ Chip	特徴 Features	サイズ(mm) Size
●	1in1	超小型 /Ultra Small	1.6×0.8 t=0.4

最大定格 MAXIMUM RATINGS

Item	逆電圧 Reverse Voltage	順電流 Forward Current	許容損失 Power Dissipation	動作温度 Operating Temp.	保存温度 Storage Temp.	半田付け温度* Soldering Temp.*
Symbol	V _R	I _F	P _D	T _{op}	T _{stg}	T _{sol}
Unit	V	mA	mW	°C	°C	°C
Data	5	20	50	-20~+85	-30~+100	+260

Ta=25°C


電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

Item	順電圧 Forward Voltage			ドミナント波長 Dominant Wave Length			光度 Luminous Intensity			指向角 Viewing Angle	順電流条件 IF Conditions
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.		
Symbol	V _F			λ _d			I _v			2θ 1/2	
Unit	V			nm			mcd			deg	mA
Data	1.6	2.0	2.4	612	-	627	30	-	150	160	10


Ta=25°C

*最大5秒以内
Maximum 5s


外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)




順電流 - 周囲温度特性




光度 - 順電流特性



発光波長分布特性



順電流 - 順電圧特性



指向特性

Radiation pattern

