

## 特徴 FEATURES

- 高輝度  
High Brightness
- 小型面実装パッケージ  
Small SMD Package

## 用途 APPLICATIONS

- 表示灯  
Indicators
- 遊技機器  
Amusement
- 電飾  
Illuminations
- 照明  
Lighting

## 製品概要 PRODUCT SUMMARY

発光色 Emitted Color	チップ Chip	特徴 Features	サイズ(mm) Size
●	3in1	1.5Wタイプ・超高輝度・低VFタイプ / 1.5W Type・Super High Brightness・Low Forward Voltage type	5.4×5.0 t=1.2

## 最大定格 MAXIMUM RATINGS


Item	逆電圧 Reverse Voltage	順電流 Forward Current	許容損失 Power Dissipation	動作温度 Operating Temp.	保存温度 Storage Temp.	半田付け温度※ Soldering Temp.※
Symbol	V <sub>R</sub>	I <sub>F</sub>	P <sub>D</sub>	T <sub>opr.</sub>	T <sub>stg.</sub>	T <sub>sol</sub>
Unit	V	mA	mW	°C	°C	°C
Data	5	450 (150×3chip)	1,575	-40~+85	-40~+100	260

Ta=25°C  
※最大5秒以内  
Maximum 5s


## 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

Item	順電圧 Forward Voltage		色度 Chromaticity Coordinates	光度 Luminous Intensity		光束 Luminous Flux	平均演色性評価値 General Color Rendering Index	指向角 Viewing Angle	順電流条件 IF Conditions
	Min.	Typ.		Max.	Min.				
Symbol	V <sub>F</sub>		(x, y)	I <sub>v</sub>		φ <sub>V</sub>	R <sub>a</sub>	2θ 1/2	
Unit	V		-	cd		lm	-	deg	mA
Data	2.7 ; 3.05 ; 3.5		( 0.33, 0.34 )	23.5 ; 27.8 ; 34.0		( 77.5 )	70	120	240 (80×3chip)


## 外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)




## 色度ランク分類 CHROMATICITY COORDINATES RANK




## 順電流 - 周囲温度特性 Forward current vs. Ambient temperature




## 光度 - 順電流特性 Relative luminous intensity vs. Forward current (Ta=25°C)



## 発光波長分布特性 Relative luminous intensity vs. Wavelength



## 順電流 - 順電圧特性 Forward current vs. Forward voltage (Ta=25°C)



## 指向特性 Radiation pattern

