

6A Avg.

120 Volts


SBD

NB06HSA12

■最大定格 Maximum Ratings

Item	Symbol	Conditions	Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	120	V
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz, 正弦半波通電抵抗負荷 50Hz Half Sine Wave Resistive Load *1	2.7 A
			6.0 A
実効順電流 R.M.S. Forward Current	I_F (RMS)	6.66	A
サージ順電流 Surge Forward Current	I_{FSM}	60 50Hz正弦半波, 1サイクル, 非くり返し 50Hz Half Sine Wave, 1cycle, Non-repetitive	A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T_{jw}	-40~+150	°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T_{stg}	-40~+150	°C

■OUTLINE DRAWING(mm)



■APPROX. NET WEIGHT:0.06 g

■電氣的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j=25^\circ\text{C}, V_{RM}=120\text{V}$, 一素子あたり Per Diode	—	—	70	μA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	V_{FM}	$T_j=25^\circ\text{C}, I_{FM}=3\text{A}$, 一素子あたり Per Diode	—	—	0.86	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-a)}$	接合部・周囲間 Junction to Ambient	—	—	60	°C/W
	$R_{th(j-l)}$	接合部・リード間 Junction to Lead	—	—	7	°C/W

*1 カソードコモン動作による/Common Cathode Operation

*2 ガラエポ基板実装/Glass-Epoxy Substrate mounted (Soldering Lands= 2.0 × 1.5 mm, 2.0 × 3.5 mm, Both Sides)

■定格・特性曲線

