30A Avg. 120 Volts SBD UCHS30A12

■最大定格 Maximum Ratings（Ta=25℃：unless otherwise specified）

Item	Symbol	Condition			Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	120			V
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz 正弦全波, 抵抗負荷 50Hz Full Sine Wave, Resistance Load	Tc=106℃ V_{RM}=60V	30	A
実効順電流 R.M.S. Forward Current	$I_{F(RMS)}$	33.3			A
サージ順電流 Surge Forward Current	I_{FSM}	250 50Hz正弦全波 1サイクル 非くり返し 50Hz Full Sine Wave 1cycle, Non-repetitive			A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T_{jw}	−40～+150			℃
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T_{stg}	−40～+150			℃

■OUTLINE DRAWING(mm)



■APPROX. NET WEIGHT:0.59g

■電気的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I_{RM}	T_j=25℃, $V_{RM}=V_{RRM}$, 一素子あたり Per Diode	—	—	100	μA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	V_{FM}	T_j=25℃, I_{FM}=15A, 一素子あたり Per Diode	—	—	0.90	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部・ケース間 Junction to Case	—	—	1.5	℃/W

■定格・特性曲線

FIG.1
順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE



FIG.2
平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



FIG.3
ピーク逆電流 − ピーク逆電圧特性
PEAK REVERSE CURRENT VS. PEAK REVERSE VOLTAGE
Tj= 150 °C



FIG.4
平均逆電力損失
AVERAGE REVERSE POWER DISSIPATION



FIG.5
平均順電流 − ケース温度定格
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE
V_{RM}=60V



FIG.6
サージ順電流定格
SURGE CURRENT RATINGS
f=50Hz,Sine Wave,Non-Repetitive,No Load



FIG.7
接合容量特性
JUNCTION CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE
Tj=25°C,Vm=20mVrms,f=100kHz,Typical Value