

Indicator lights with reflector

rear mounting, rotation proof
Option: waterproof IP64 / IP67 / IP68

Signalleuchten mit Reflektor

von hinten montierbar, verdrehsicher
Option: wasserdicht IP64 / IP67 / IP68


Voyants lumineux avec réflecteur

montage par l'arrière, anti-rotation
Option: étanche IP64 / IP67 / IP68

133R

134R

138R



3D Step-file available on request

Further specifications and options in section „E-G“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „E-G“ / Autres spécifications et options au chapitre „E-G“

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories / Zubehör / Accessoires			Light source Lichtquelle Source lum.	Resistor Widerstand Résistance	
			washer	Nut Mutter Ecrou	Length / Länge / Longueur		Code	V
LED inside reflector LED innerhalb Reflektor LED à l'intérieur du réflecteur 133R LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LED	4 IP 64 7 IP 67 8 IP 68	U Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noircie V Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelée 9 Brass, olive drab * Messing, braunoliv * Laiton, olivebrun *	1 Lock-washer 2 decorative washer	H with hex nut mit 6kant Mutter avec écrou 6-pans N with decorative nut mit Ziermutter avec écrou décoratif	LED 3 mm Y33U 4200 mcd Y30U 1200 mcd Y301 30 mcd B71G 6220 mcd B41G 1160 mcd G41N 17600 mcd G51N 10320 mcd G301 40 mcd R33U 4000 mcd R30U 1500 mcd R301 8 mcd W37N 13350 mcd W36N 6900 mcd W32N 3745 mcd RG36 common cathode only series 133R 138R for 24V only 15mA for 28V only 14mA	Yellow Gelb Jaune Blue Blau Bleue Green Grün Verte Red Rot Rouge White Weiss Blanche Red-Green Rot-Grün Rouge-Verte	0 without ohne sans A 5 20 B 12 20 D 24 20 DB 24 15 E 28 20 EB 28 14	
LED inside reflector LED innerhalb Reflektor LED à l'intérieur du réflecteur 134R Solder lugs Lötösen Contact à souder	4 IP 64 7 IP 67 8 IP 68	1 Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noircie 2 Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelée 9 Brass, olive drab * Messing, braunoliv * Laiton, olivebrun *	1 Lock-washer 2 decorative washer	H with hex nut mit 6kant Mutter avec écrou 6-pans N with decorative nut mit Ziermutter avec écrou décoratif	010 Standard (100 mm) Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande	Red Rot Rouge White Weiss Blanche Red-Green Rot-Grün Rouge-Verte	0 without ohne sans A 5 20 B 12 20 D 24 20 DB 24 15 E 28 20 EB 28 14	
LED inside reflector LED innerhalb Reflektor LED à l'intérieur du réflecteur 138R Stranded wire Litze Fil multi-brins	4 IP 64 7 IP 67 8 IP 68	1 Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noircie 2 Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelée 9 Brass, olive drab * Messing, braunoliv * Laiton, olivebrun *	1 Lock-washer 2 decorative washer	H with hex nut mit 6kant Mutter avec écrou 6-pans N with decorative nut mit Ziermutter avec écrou décoratif	010 Standard (100 mm) Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande	Red Rot Rouge White Weiss Blanche Red-Green Rot-Grün Rouge-Verte	0 without ohne sans A 5 20 B 12 20 D 24 20 DB 24 15 E 28 20 EB 28 14	

Operating Temperature -30° to +85°C (-40°C to +100°C on request) / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

RoHS compliant / * except surface option 9 (none RoHS)

Specifications are subject to change without notice - Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten - Réserve de modifications de toutes les données techniques

