Indicator lights
Mounting diameter ø14mm
Waterproof IP65

Signalleuchten
Montageloch ø14mm
Wasserdicht IP65

Voyants Lumineux
Trou de montage ø14mm
Étanche IP65

3D Step-file
available on request

Further specifications and options in section „E-G“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „E-G“ / Autres spécifications et options au chapitre „E-G“

Type / Typ / Type		Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Cap / Farbkappe / Cabochon		Light source Lichtquelle Source lum.			Voltage Spannung Tension		
Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis		Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection							Code	V	mA
941	 Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis	Black Schwarz Noir Material: ABS Material: ABS Matériel: ABS	IP65	Nut & O-Ring Mutter & O-Ring Ecrou & Joint	**B**	Blue Blau Bleu	**B0**	1 LED 3000mcd 470nm	Blue Blau Bleue	**B**	12V AC/DC	20
					G	Green Grün Vert	**G0**	1 LED 3000mcd 525nm	Green Grün Verte	**D**	24V AC/DC	20
					R	Red Rot Rouge	**R0**	1 LED 800mcd 660nm	Red Rot Rouge	**Z**	230V AC	20
					W	White Weiss Blanc	**W0**	1 LED 1200mcd 6500K	White Weiss Blanche			
					Y	Yellow Gelb Jaune	**Y0**	1 LED 1200mcd 592nm	Yellow Gelb Jaune			

All versions also available as flashing units.
Put a “F“ for flashing at the end of the part#.

Alle Versionen auch blinkend erhältlich.
Bitte ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel#.

Version clignotante possible pour tous les modèles.
Ajouter la lettre “F“ à la reference.

Operating Temperature -25° to +60°C / Storage Temperature: -25° to +60°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

SLOAN AG | Birmannsgasse 8 | CH-4055 Basel | Tel. +41 (0)61 264 10 60 | Fax +41 (0)61 264 10 75 | sloan@sloan-basel.com | www.sloan.ch