



3D Step-file
available on request



Further specifications and options in section „E-G“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „E-G“ / Autres spécifications et options au chapitre „E-G“																																						
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Cap / Farbkappe / Cabochon	Light source Lichtquelle Source lum.			Voltage Spannung Tension																														
	Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection			Code	V	mA																															
951 Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis All versions also available as flashing units. Put a "F" for flashing at the end of the part#. Alle Versionen auch blinkend erhältlich. Bitte ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel#. Version clignotante possible pour tous les modèles. Ajouter la lettre "F" à la référence.	Black Schwarz Noir Material: ABS Material: ABS Matériel: ABS	IP65	Nut & O-Ring Mutter & O-Ring Ecrou & Joint 	B Blue Blau Bleu	B3	4 LED's à 4'800mcd 470nm	Blue Blau Bleue	B	12V AC/DC	20																												
											G Green Grün Vert	G0	4 LED's à 800mcd 565nm	Green Grün Verte	D	24V AC/DC	20																					
																		R Red Rot Rouge	G3	4 LED's à 21'000mcd 525nm	Green Grün Verte	J	48V AC/DC	20														
																									W White Weiss Blanc	R0	4 LED's à 3'000mcd 660nm	Red Rot Rouge	X	115V AC	20							
																																Y Yellow Gelb Jaune	W3	4 LED's à 22'000mcd 6500K	White Weiss Blanche	Z	230V AC	20
Y3	4 LED's à 8'700mcd 590nm	Yellow Gelb Jaune																																				

Operating Temperature -25° to +60°C / Storage Temperature: -25° to +60°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

9 5 1

