



Abmessungen ±0,5mm / dimensions ±0,5mm / Ohne Maßstab / not scaled



2002/95/EG

kurzschlussfest
short-circuit proof

Aufdruck / marking

L01-517 GT date-code
230V 50 - 60Hz
12V/0,6VA ta70/F
www.gt-elektronik.de

EI 30/5

max. Nennleistung / output power	0,6 VA
Primärspannung / input voltage	230 V
zulässige Überspannung / overload voltage	max. 6 %
Frequenz / frequency	50 - 60 Hz
typische Leerlaufverluste / typical no-load loss	1,3 W
Sekundärspannung / output voltage +/-10%	12 V
Sekundärstrom max. / output current max.	50 mA
Leerlaufspannung / no-load voltage +/-10%	auf Anfrage / by request
Spannungsfestigkeit / proof voltage -> prim./sec.	4 kV AC
Kurzschlussfest / short-circuit-proof	Ja / yes
Wirkungsgrad / efficiency	30 %
Isolierstoffklasse / class of insulation system	F (155°C)
max. Umgebungstemperatur / ambient temperature max.	70°C (t _a)
Kupfergewicht / copper weight	11 g
Gesamtgewicht / total weight	40 g

Änderungen vorbehalten / subject to change