

Abmessungen  $\pm 0,5\text{mm}$  / dimensions  $\pm 0,5\text{mm}$  / Ohne Maßstab / not scaled


GT class 155 (F)  
E254189 insulation system



2002/95/EG



DIN EN 61558

Nicht kurzschlussfest  
Not short-circuit proof

## Aufdruck / marking

L01-708 GT date-code  
230V 50 - 60Hz  
9V/5,0VA ta70/F  
[www.gt-elektronik.de](http://www.gt-elektronik.de)

## EI 42/14,8

max. Nennleistung / output power	5,0 VA
Primärspannung / input voltage	230 V
zulässige Überspannung / overload voltage	max. 6 %
Frequenz / frequency	50 - 60 Hz
typische Leerlaufverluste / typical no-load loss	1,1 W
<b>Sekundärspannung / output voltage +/-10%</b>	<b>9 V</b>
Sekundärstrom max. / output current max.	555 mA
Leerlaufspannung / no-load voltage +/-10%	12,25 V
Spannungsfestigkeit / proof voltage -> prim./sec.	4 kV AC
Kurzschlussfest / short-circuit-proof	Nein / no (Externe Absicherung / external fuse)
Wirkungsgrad / efficiency	67 %
Isolierstoffklasse / class of insulation system	F (155°C)
max. Umgebungstemperatur / ambient temperature max.	70°C (t <sub>a</sub> )
Kupfergewicht / copper weight	30 g
Gesamtgewicht / total weight	190 g

Änderungen vorbehalten / subject to change