

Abmessungen  $\pm 0,5\text{mm}$  / dimensions  $\pm 0,5\text{mm}$  / Ohne Maßstab / not scaled


GT class 155 (F)  
E254189 insulation system



2002/95/EG



DIN EN 61558



Nicht kurzschlussfest  
Not short-circuit proof

## Aufdruck / marking

L01-774 GT date-code  
230V 50 - 60Hz  
15V/12,0VA ta70/F  
[www.gt-elektronik.de](http://www.gt-elektronik.de)

## EI 48/20,5

max. Nennleistung / output power	12,0 VA
Primärspannung / input voltage	230 V
zulässige Überspannung / overload voltage	max. 6 %
Frequenz / frequency	50 - 60 Hz
typische Leerlaufverluste / typical no-load loss	1,9 W
Sekundärspannung / output voltage +/-10%	15 V
Sekundärstrom max. / output current max.	800 mA
Leerlaufspannung / no-load voltage +/-10%	auf Anfrage / by request
Spannungsfestigkeit / proof voltage -> prim./sec.	4 kV AC
Kurzschlussfest / short-circuit-proof	Nein / no (Externe Absicherung / external fuse)
Wirkungsgrad / efficiency	auf Anfrage / by request
Isolierstoffklasse / class of insulation system	F (155°C)
max. Umgebungstemperatur / ambient temperature max.	70°C (t <sub>a</sub> )
Kupfergewicht / copper weight	60 g
Gesamtgewicht / total weight	340 g

Änderungen vorbehalten / subject to change