



Abmessungen ±0,5mm / dimensions ±0,5mm / Ohne Maßstab / not scaled



**Aufdruck / marking**

L01-872 GT date-code  
 230V 50 - 60Hz  
 24V/25,0VA ta70/F  
[www.gt-elektronik.de](http://www.gt-elektronik.de)



**EI 60/21**

max. Nennleistung / output power	25,0 VA
Primärspannung / input voltage	230 V
zulässige Überspannung / overload voltage	max. 6 %
Frequenz / frequency	50 - 60 Hz
typische Leerlaufverluste / typical no-load loss	3,1 W
<b>Sekundärspannung / output voltage +/-10%</b>	<b>24 V</b>
Sekundärstrom max. / output current max.	1041 mA
Leerlaufspannung / no-load voltage +/-10%	28 V
Spannungsfestigkeit / proof voltage -> prim./sec.	4 kV AC
Kurzschlussfest / short-circuit-proof	Nein / no (Externe Absicherung / external fuse)
Wirkungsgrad / efficiency	77 %
Isolierstoffklasse / class of insulation system	F (155°C)
max. Umgebungstemperatur / ambient temperature max.	70°C (t <sub>a</sub> )
Kupfergewicht / copper weight	96 g
Gesamtgewicht / total weight	540 g

Änderungen vorbehalten / subject to change