



2,5 MSFW

Minimodul™-Stiftleiste, angewinkelt, mit Verriegelungs-lasche, Lötkontakte einreihig

1. Temperaturbereich	-40 °C/+120 °C ¹
2. Werkstoffe	
Kontaktträger ²	PA GF, V0 nach UL 94
Kontaktstift	CuZn, unternickelt und verzinkt
3. Mechanische Daten	
Kontaktierung mit	Steckverbindern 2,5 MBX, 3114/3111, Kurzschlussbrücken 2,54 MKB
4. Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)	
Bemessungsstrom	5 A bei T _U 60 °C
Bemessungsspannung ³	160 V AC
Isolierstoffgruppe ³	IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250)
Kriechstrecke	1,9 mm
Luftstrecke	1,9 mm
Isolationswiderstand	> 1 GΩ

¹ obere Grenztemperatur (Kontaktträger) RTI (elektr.) der UL Yellow Card
² Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
³ nach IEC 60664/DIN EN 60664, CTI-UL-Klassifizierung nach ANSI/UL 746A



- *a für Leiterplattenbohrung Ø 1 mm
for bore hole in printed circuit board Ø 1 mm
pour perçage de carte imprimée Ø 1 mm
- *b Lochbild in der Leiterplatte von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
perçage de carte imprimée, vue du côté à souder
- *c 2-polige Verbindung mit Crimpsteckverbinder 3114/3111 nur mit Sonderausführung **2,5 MSFW... 02 (3114)**
2 pole connection with crimp connector 3114/3111 only with special version **2,5 MSFW... 02 (3114)**
connexion avec connecteur à sertissage 3114/3111 à 2 pôles exclusive-ment avec version speciale **2,5 MSFW... 02 (3114)**

Minimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Minimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Minimodul™, pas 2,5 mm

2,5 MSFW	
Minimodul™ pin header, angular, with locking latch, solder contacts single row	
1. Temperature range	-40 °C/+120 °C ¹
2. Materials	
Insulating body ²	PA GF, V0 according to UL 94
Contact pin	CuZn, pre-nickel and tinned
3. Mechanical data	
Mating with	connectors 2,5 MBX, 3114/3111, shorting links 2,54 MKB
4. Electrical data (at T_{amb} 20 °C)	
Rated current	5 A at T _{amb} 60 °C
Rated voltage ³	160 V AC
Material group ³	IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250)
Creepage distance	1.9 mm
Clearance	1.9 mm
Insulation resistance	> 1 GΩ
¹ upper limit temperature (insulating body) RTI (electr.) acc. to UL Yellow Card	
² component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)	
³ acc. to IEC 60664/DIN EN 60664, CTI UL classification acc. to ANSI/UL 746A	

2,5 MSFW	
Réglette à broches Minimodul™, angulaire, avec languette de verrouillage, contacts à souder sur une rangée	
1. Température d'utilisation	-40 °C/+120 °C ¹
2. Matériaux	
Corps isolant ²	PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à broche	CuZn, sous-nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques	
Raccordement avec	connecteurs 2,5 MBX, 3114/3111, pontets de court-circuit 2,54 MKB
4. Caractéristiques électriques (à T_{amb} 20 °C)	
Courant assigné	5 A à T _{amb} 60 °C
Tension assignée ³	160 V AC
Groupe de matériau ³	IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250)
Distance d'isolement	1,9 mm
Ligne de fuite	1,9 mm
Résistance d'isolement	> 1 GΩ
¹ température limite supérieure (corps isolant) RTI (électr.) suivant UL Yellow Card	
² composant résistant à fil incandescent (GWT 750 °C), essai suivant CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)	
³ suivant CEI 60664/DIN EN 60664, classification CTI UL suivant ANSI/UL 746A	

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	Abmessungen Dimensions Dimensions			
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
2,5 MSFW 02 (3114)	*C 2	250	7,9	5,9	4,3	2,5
2,5 MSFW 02	2	250	9,7	7,7	5,5	2,5
2,5 MSFW 03	3	250	12,2	10,2	8,0	5,0
2,5 MSFW 04	4	250	14,7	12,7	10,5	7,5
2,5 MSFW 05	5	250	17,2	15,2	13,0	10,0
2,5 MSFW 06	6	250	19,7	17,7	15,5	12,5
2,5 MSFW 07	7	250	22,2	20,2	18,0	15,0
2,5 MSFW 08	8	250	24,7	22,7	20,5	17,5
2,5 MSFW 09	9	250	27,2	25,2	23,0	20,0
2,5 MSFW 10	10	250	29,7	27,7	25,5	22,5
2,5 MSFW 11	11	250	32,2	30,2	28,0	25,0
2,5 MSFW 12	12	250	34,7	32,7	30,5	27,5
2,5 MSFW 13	13	250	37,2	35,2	33,0	30,0
2,5 MSFW 14	14	250	39,7	37,7	35,5	32,5
2,5 MSFW 15	15	250	42,2	40,2	38,0	35,0
2,5 MSFW 16	16	250	44,7	42,7	40,5	37,5
2,5 MSFW 17	17	250	47,2	45,2	43,0	40,0
2,5 MSFW 18	18	250	49,7	47,7	45,5	42,5
2,5 MSFW 19	19	200	52,2	50,2	48,0	45,0
2,5 MSFW 20	20	200	54,7	52,7	50,5	47,5

Verpackung: lose im Karton
Packing: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton