



KHP3022

Kniehebelpresse für das Anschlagen von Micromodul™-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik

1. Einsatzgebiet

Steckverbinder	302299
Polzahl	2-22
Raster	1,27 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	lose
Anschlagbare Leitung	Rasterstegeleitung

2. Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung kleiner bis mittlerer Serien
Anschlagleistung	ca. 450/h
- Konfektionieren von Busleitungen	möglich

3. Abmessungen

Abmessungen (H x B x T)	420 mm x 160 mm x 225 mm
Gewicht	ca. 21 kg

KHP3022

Knuckle-joint press for termination of Micromodul™ connectors in insulation displacement technology

1. Range of application

Connector	302299
Number of poles	2-22
Pitch	1.27 mm
State of delivery of connectors	in bulk
Processable conductor	ribbon cable

2. Features

Application	low and mid-volume production
Stroke capacity	ca 450/h
- Harnessing of bus cables	possible

3. Dimensions

Dimensions (H x W x D)	420 mm x 160 mm x 225 mm
Weight	ca 21 kg

KHP3022

Presse à genouillère pour raccordement de connecteurs Micromodul™ en technique de déplacement d'isolant

1. Domaine d'application

Connecteur	302299
Nombre de pôles	2-22
Pas	1,27 mm
État de livraison des connecteurs	en vrac
Conducteurs raccordables	câble plat

2. Caractéristiques

Application	production en petite et moyenne série
Nombre de manœuvres	circa 450/h
- Confectionnement de câbles de bus	possible

3. Dimensions

Dimensions (H x L x P)	420 mm x 160 mm x 225 mm
Poids	circa 21 kg