



CZ31 (CZ2)

Handzange für das Anschlagen von Minimodul™-/Multimodul™-Crimpkontakten

1. Einsatzgebiet

Crimpkontakt	3111 01 L, 3111 03 L
Lieferzustand der Kontakte	lose
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter

2. Leistungsmerkmale

Anwendung	Labor- und Musterfertigung, Kabelbaumreparaturen
Anschlageleistung	ca. 200/h

3. Abmessungen

Abmessungen (H x B x T)	60 mm x 200 mm x 15 mm
Gewicht	ca. 0,3 kg

CZ31 (CZ2)

Manual tongs for termination of Minimodul™/Multimodul™ crimp contacts

1. Range of application

Crimp contact	3111 01 L, 3111 03 L
State of delivery of contacts	in bulk
Processable conductor	discrete conductor

2. Features

Application	laboratory and sample production, harness repair
Stroke capacity	ca 200/h

3. Dimensions

Dimensions (H x W x D)	60 mm x 200 mm x 15 mm
Weight	ca 0.3 kg

CZ31 (CZ2)

Pince manuelle pour raccordement de contacts à sertir Minimodul™/Multimodul™

1. Domaine d'application

Contact à sertir	3111 01 L, 3111 03 L
État de livraison des contacts	en vrac
Conducteurs raccordables	conducteur discret

2. Caractéristiques

Application	production de laboratoire et d'échantillons, réparation de faisceaux
Nombre de manœuvres	circa 200/h

3. Dimensions

Dimensions (H x L x P)	60 mm x 200 mm x 15 mm
Poids	circa 0,3 kg