



CM31-01 (CM101)
CM31-03 (CM103)

Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von Mini-modul™/Multimodul™-Crimpkontakten

1. Einsatzgebiet

Crimpkontakt	3111 01 G
CM31-01	3111 03 G
CM31-03	auf Rolle (zu 500 oder 10000 Stück)
Lieferzustand der Kontakte	Einzelleiter
Anschlagbare Leitung	

2. Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung in mittleren bis großen Serien
Maschinenzykluszeit	ca. 1 s
Anschlagleistung	ca. 900/h

- Bandvorschub zuschaltbar
- Auslösen des Pressvorgangs durch Sicherheitsfußschalter
- Zählwerk integriert
- CM31-01: 1 Rolle à 500 Kontakte 3111 01 G im Lieferumfang enthalten
- CM31-03: 1 Rolle à 500 Kontakte 3111 03 G im Lieferumfang enthalten
- Antriebsmaschine geeignet für alle Crimp-Werkzeugmodule CMW...
- Einfacher Werkzeugwechsel ohne Justieren

3. Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	360 mm x 260 mm x 390 mm
Gewicht	ca. 20 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz

CM31-01 (CM101)
CM31-03 (CM103)

Harnessing machine for termination of Minimodul™/Multi-modul™ crimp contacts

1. Range of application

Crimp contact	3111 01 G
CM31-01	3111 03 G
CM31-03	on reel (of 500 or 10000 pieces)
State of delivery of contacts	discrete conductor
Processable conductor	

2. Features

Application	middle and high-volume production
Machine cycle	ca 1 s
Stroke capacity	ca 900/h

- Switch-on tape advance
- Stroke release by security foot switch
- Integrated counter
- CM31-01: 1 reel of 500 contacts 3111 01 G included
- CM31-03: 1 reel of 500 contacts 3111 03 G included
- Operating machine suitable for all crimp tool modules CMW...
- Easy changing of tools without adjusting

3. Dimensions and supply data

Dimensions (H x W x D)	360 mm x 260 mm x 390 mm
Weight	ca 20 kg
Electric power supply	230 V/50 Hz

CM31-01 (CM101)
CM31-03 (CM103)

Machine pour raccordement de contacts à sertir Mini-modul™/Multimodul™

1. Domaine d'application

Contact à sertir	3111 01 G
CM101	3111 03 G
CM103	en bobine (à 500 ou 10000 pièces)
État de livraison des contacts	conducteur discret
Conducteur raccordable	

2. Caractéristiques

Application	production en moyenne et grande série
Cycle machine	circa 1 s
Nombre de manœuvres	circa 900/h

- Avance de bande à mettre en circuit
- Déclenchement de manœuvre par interrupteur de sécurité à pédale
- Compteur intégré
- CM31-01: 1 bobine à 500 contacts 3111 01 G incluse
- CM31-03: 1 bobine à 500 contacts 3111 03 G incluse
- Machine d'actionnement appropriée pour tous outils à sertir modulaires CMW...
- Changement d'outils facile sans ajustement

3. Dimensions et dates d'alimentation

Dimensions (H x L x P)	360 mm x 260 mm x 390 mm
Poids	circa 20 kg
Alimentation en électricité	230 V/50 Hz