



M35

Werkzeugmodul für das Anschlagen von RAST-2.5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik, zur Verwendung mit geeigneten Betätigungsmitteln

1. Einsatzgebiet

Steckverbinder	351..., 352...
Polzahl	2-20
Raster	2,5/5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzeleiter, Rasterstegleitung

2. Leistungsmerkmale

Geeignetes Betätigungsmittel	HZ-M, KHP-M
- Bei geschlossener Seitenwand P1	Sonderdruckstempel erforderlich
- Einfacher Werkzeugwechsel	ohne Justieren

3. Abmessungen

Abmessungen (H x B x T)	115 mm x 140 mm x 45 mm
Gewicht	ca. 1,3 kg

M35

Tool module for termination of RAST 2.5 connectors in insulation displacement technology, for use with suitable operation equipment

1. Range of application

Connector	351..., 352...
Number of poles	2-20
Pitch	2.5/5.0 mm
State of delivery of connectors	in chain
Processable conductor	discrete conductor, ribbon cable

2. Features

Suitable operation equipment	HZ-M, KHP-M
- With side P1 being closed	special pressure die required
- Easy changing of tools	without adjusting

3. Dimensions

Dimensions (H x W x D)	115 mm x 140 mm x 45 mm
Weight	ca 1.3 kg

M35

Outil modulaire pour raccordement de connecteurs RAST 2.5 en technique de déplacement d'isolant, à utiliser avec dispositif d'actionnement approprié

1. Domaine d'application

Connecteur	351..., 352...
Nombre de pôles	2-20
Pas	2,5/5,0 mm
État de livraison des connecteurs	en bande
Conducteurs raccordables	conducteur discret, câble plat

2. Caractéristiques

Dispositif d'actionnement approprié	HZ-M, KHP-M
- En cas de paroi latérale fermée P1	poinçon spécial nécessaire
- Changement d'outils	facile sans ajustement

3. Dimensions

Dimensions (H x L x P)	115 mm x 140 mm x 45 mm
Poids	circa 1,3 kg