



KHP3541/42-SW KHP3541/42-1-SW

Kniehebelpresse für das Anschlagen von RAST-2.5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik

1. Einsatzgebiet

Steckverbinder	3541, 3542
KHP3541/42-SW	3541-1, 3542-1
Polzahl	2–20
Raster	2,5/5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	lose
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, Rasterstegleitung
Isolationsdurchmesser	
KHP3541/42-SW	1,5 mm
KHP3541/42-1-SW	2,1 mm

2. Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung kleiner Serien
Anschlagleistung	ca. 400/h
- Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen	
- Konfektionieren von Busleitungen nicht möglich	
- Optionales Zubehör: Umrüstteile für weitere Steckverbinder- oder Kabeltypen	

3. Abmessungen

Abmessungen (H x B x T)	430 mm x 520 mm x 220 mm
Gewicht	ca. 25 kg

KHP3541/42-SW KHP3541/42-1-SW

Knuckle-joint press for termination of RAST 2.5 connectors in insulation displacement technology

1. Range of application

Connector	3541, 3542
KHP3541/42-SW	3541-1, 3542-1
Number of poles	2–20
Pitch	2.5/5.0 mm
State of delivery of connectors	in bulk
Processable conductor	discrete conductor, ribbon cable
Insulation diameter	
KHP3541/42-SW	1.5 mm
KHP3541/42-1-SW	2.1 mm

2. Features

Application	low-volume production
Stroke capacity	ca 400/h
- Fixation of inserted discrete conductors by spring-loaded pressure pads until pressing	
- Harnessing of bus cables not possible	
- Optional accessory: conversion parts for other connector or cable types	

3. Dimensions

Dimensions (H x W x D)	430 mm x 520 mm x 220 mm
Weight	ca. 25 kg

KHP3541/42-SW KHP3541/42-1-SW

Presse à genouillère pour raccordement de connecteurs RAST 2.5 en technique de déplacement d'isolant

1. Domaine d'application

Connecteur	3541, 3542
KHP3541/42-SW	3541-1, 3542-1
Nombre de pôles	2–20
Pas	2,5/5,0 mm
État de livraison des connecteurs	en vrac
Conducteurs raccordables	conducteur discret, câble plat
Diamètre d'isolation	
KHP3541/42-SW	1,5 mm
KHP3541/42-1-SW	2,1 mm

2. Caractéristiques

Application	production en petite série
Nombre de manœuvres	circa 400/h
- Maintien des conducteurs discrets introduits au moyen de pièces d'appui sur ressort jusqu'à compression	
- Confectionnement de câbles de bus impossible	
- Accessoire optionnel: trousse de conversion pour autres types de connecteurs ou câbles	

3. Dimensions

Dimensions (H x L x P)	430 mm x 520 mm x 220 mm
Poids	circa 25 kg