



**KHP3545/46-SW**  
**KHP3545/46-1-SW**

Kniehebelpresse für das Anschlag von RAST-2.5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik

**1. Einsatzgebiet**

Steckverbinder	3545, 3546
KHP3545/46-SW	3545-1, 3546-1
KHP3545/46-1-SW	2-20
Polzahl	2,5/5,0 mm
Raster	lose
Lieferzustand der Steckverbinder	Einzelleiter, Rasterstegleitung
Anschlagbare Leitung	
Isolationsdurchmesser	1,5 mm
KHP3545/46-ST	2,1 mm
KHP3545/46-1-ST	

**2. Leistungsmerkmale**

Anwendung	Fertigung kleiner Serien
Anschlagleistung	ca. 400/h
- Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen	
- Konfektionieren von Busleitungen nicht möglich	
- Optionales Zubehör: Umrüstteile für weitere Steckverbinder- oder Kabeltypen	

**3. Abmessungen**

Abmessungen (H x B x T)	420 mm x 160 mm x 220 mm
Gewicht	ca. 25 kg

**KHP3545/46-SW**  
**KHP3545/46-1-SW**

Knuckle-joint press for termination of RAST 2.5 connectors in insulation displacement technology

**1. Range of application**

Connector	3545, 3546
KHP3545/46-SW	3545-1, 3546-1
KHP3545/46-1-SW	2-20
Number of poles	2,5/5,0 mm
Pitch	in bulk
State of delivery of connectors	discrete conductor, ribbon cable
Processable conductor	
Insulation diameter	1.5 mm
KHP3545/46-ST	2.1 mm
KHP3545/46-1-ST	

**2. Features**

Application	low-volume production
Stroke capacity	ca 400/h
- Fixation of inserted discrete conductors by spring-loaded pressure pads until pressing	
- Harnessing of bus cables not possible	
- Optional accessory: conversion parts for other connector or cable types	

**3. Dimensions**

Dimensions (H x W x D)	420 mm x 160 mm x 220 mm
Weight	ca 25 kg

**KHP3545/46-SW**  
**KHP3545/46-1-SW**

Presse à genouillère pour raccordement de connecteurs RAST 2.5 en technique de déplacement d'isolant

**1. Domaine d'application**

Connecteur	3545, 3546
KHP3545/46-SW	3545-1, 3546-1
KHP3545/46-1-SW	2-20
Nombre de pôles	2,5/5,0 mm
Pas	en vrac
État de livraison des connecteurs	conducteur discret, câble plat
Conducteurs raccordables	
Diamètre d'isolation	1,5 mm
KHP3545/46-ST	2,1 mm
KHP3545/46-1-ST	

**2. Caractéristiques**

Application	production en petite série
Nombre de manœuvres	circa 400/h
- Maintien des conducteurs discrets introduits au moyen de pièces d'appui sur ressort jusqu'à compression	
- Confectionnement de câbles de bus impossible	
- Accessoire optionnel: trousse de conversion pour autres types de connecteurs ou câbles	

**3. Dimensions**

Dimensions (H x L x P)	420 mm x 160 mm x 220 mm
Poids	circa 25 kg