



KHP3545/46-ST
KHP3545/46-1-ST

Kniehebelpresse für das Anschlagen von RAST-2.5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik

1. Einsatzgebiet

Steckverbinder	3545, 3546
KHP3545/46-SW	3545-1, 3546-1
KHP3545/46-1-SW	2-20
Polzahl	2,5/5,0 mm
Raster	im Stangenmagazin
Lieferzustand der Steckverbinder	Einzelleiter, Rasterstegleitung
Anschlagbare Leitung	
Isolationsdurchmesser	
KHP3545/46-ST	1,5 mm
KHP3545/46-1-ST	2,1 mm

2. Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung kleiner Serien
Anschlageleistung	ca. 400/h
- Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen	
- Konfektionieren von Busleitungen nicht möglich	
- Optionales Zubehör: Umrüstteile für weitere Steckverbinder- oder Kabeltypen	

3. Abmessungen

Abmessungen (H x B x T)	420 mm x 160 mm x 220 mm
Gewicht	ca. 25 kg

KHP3545/46-ST
KHP3545/46-1-ST

Knuckle-joint press for termination of RAST 2.5 connectors in insulation displacement technology

1. Range of application

Connector	3545, 3546
KHP3545/46-SW	3545-1, 3546-1
KHP3545/46-1-SW	2-20
Number of poles	2,5/5.0 mm
Pitch	in bar stock carrier
State of delivery of connectors	discrete conductor, ribbon cable
Processable conductor	
Insulation diameter	
KHP3545/46-ST	1.5 mm
KHP3545/46-1-ST	2.1 mm

2. Features

Application	low-volume production
Stroke capacity	ca 400/h
- Fixation of inserted discrete conductors by spring-loaded pressure pads until pressing	
- Harnessing of bus cables not possible	
- Optional accessory: conversion parts for other connector or cable types	

3. Dimensions

Dimensions (H x W x D)	420 mm x 160 mm x 220 mm
Weight	ca 25 kg

KHP3545/46-ST
KHP3545/46-1-ST

Presse à genouillère pour raccordement de connecteurs RAST 2.5 en technique de déplacement d'isolant

1. Domaine d'application

Connecteur	3545, 3546
KHP3545/46-SW	3545-1, 3546-1
KHP3545/46-1-SW	2-20
Nombre de pôles	2,5/5,0 mm
Pas	en râtelier à barres
État de livraison des connecteurs	conducteur discret, câble plat
Conducteurs raccordables	
Diamètre d'isolation	
KHP3545/46-ST	1,5 mm
KHP3545/46-1-ST	2,1 mm

2. Caractéristiques

Application	production en petite série
Nombre de manœuvres	circa 400/h
- Maintien des conducteurs discrets introduits au moyen de pièces d'appui sur ressort jusqu'à compression	
- Confectionnement de câbles de bus impossible	
- Accessoire optionnel: trousse de conversion pour autres types de connecteurs ou câbles	

3. Dimensions

Dimensions (H x L x P)	420 mm x 160 mm x 220 mm
Poids	circa 25 kg