



HZ-M357

Modulare Handzange für das Anschlagen von RAST-2.5-Power-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik

1. Einsatzgebiet

Steckverbinder	357...
Polzahl	2–10
Raster	5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, Rasterstegleitung

2. Leistungsmerkmale

Anwendung	Labor- und Musterfertigung, Kabelbaumreparatur
Anschlagleistung	ca. 370/h
- Festhalten der eingeführten Einzelleitungen bis zum Verpressen - Abtrennen des Steckverbinders von der Kette beim Verpressen - Komplett im Tragekoffer - Werkzeugmodul auch geeignet für Kniehebelpresse KHP-M als Betätigungsmittel - Handbetätigungsmittel geeignet für alle Werkzeugmodule M... - Einfacher Werkzeugwechsel ohne Justieren - Optionales Zubehör: Tischklemme TK-M, Steckverbinderauflage SA-M	

3. Abmessungen

Abmessungen (H x B x T)	130 mm x 250 mm x 30 mm
Gewicht	ca. 1,5 kg

HZ-M357

Modular manual tongs for termination of RAST 2.5 Power connectors in insulation displacement technology

1. Range of application

Connector	357...
Number of poles	2–10
Pitch	5.0 mm
State of delivery of connectors	in chain
Processable conductor	discrete conductor, ribbon cable

2. Features

Application	laboratory and sample production, harness repair
Stroke capacity	ca 370/h
- Fixation of inserted discrete conductors until pressing - Separation of connectors from chain during pressing - Complete in transport case - Tool module also suitable for knuckle-joint press KHP-M as operating device - Manual operating device suitable for all tool modules M... - Easy changing of tools without adjusting - Optional accessory: table clamp TK-M, connector support SA-M	

3. Dimensions

Dimensions (H x W x D)	130 mm x 250 mm x 30 mm
Weight	ca 1.5 kg

HZ-M357

Pince manuelle modulaire pour raccordement de connecteurs RAST 2.5 Power en technique de déplacement d'isolant

1. Domaine d'application

Connecteur	357...
Nombre de pôles	2–10
Pas	5,0 mm
État de livraison des connecteurs	en bande
Conducteurs raccordable	conducteur discret, câble plat

2. Caractéristiques

Application	production de laboratoire et d'échantillons, réparation de faisceaux
Nombre de manœuvres	circa 370/h
- Maintien des conducteurs discrets introduits jusqu'à compression - Séparation des connecteurs de la bande pendant compression - Complète en valise de transport - Outil modulaire aussi approprié pour presse à genouillère KHP-M comme dispositif d'actionnement - Dispositif d'actionnement manuel approprié pour tous outils modulaires M... - Changement d'outils facile sans ajustement - Accessoire optionel: dispositif de serrage à la table TK-M, support de connecteurs SA-M	

3. Dimensions

Dimensions (H x L x P)	130 mm x 250 mm x 30 mm
Poids	circa 1,5 kg