



#### KHP36

Kniehebelpresse für das Anschlagen von RAST-5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik

##### 1. Einsatzgebiet

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Steckverbinder                   | 362..., 363...                  |
| Polzahl                          | 1–12                            |
| Raster                           | 5,0 mm                          |
| Lieferzustand der Steckverbinder | in Kette                        |
| Anschlagbare Leitung             | Einzelleiter, Rasterstegleitung |

##### 2. Leistungsmerkmale

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Anwendung                                                     | Fertigung kleiner bis mittlerer Serien |
| Anschlagleistung                                              | ca. 450/h                              |
| - Manuelle Zuführung der Steckverbinderkette                  |                                        |
| - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen                 |                                        |
| - durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen              |                                        |
| - Abtrennen des Steckverbinders von der Kette beim Verpressen |                                        |

##### 3. Abmessungen

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (H x B x T) | 400 mm x 600 mm x 280 mm |
| Gewicht                 | ca. 16 kg                |

#### KHP36

Knuckle-joint press for termination of RAST 5 connectors in insulation displacement technology

##### 1. Range of application

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Connector                       | 362..., 363...                   |
| Number of poles                 | 1–12                             |
| Pitch                           | 5.0 mm                           |
| State of delivery of connectors | in chain                         |
| Processable conductor           | discrete conductor, ribbon cable |

##### 2. Features

|                                                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Application                                                                              | low and mid-volume production |
| Stroke capacity                                                                          | ca 450/h                      |
| - Manual feeding of connector chain                                                      |                               |
| - Fixation of inserted discrete conductors by spring-loaded pressure pads until pressing |                               |
| - Separation of connector from chain during press stroke                                 |                               |

##### 3. Dimensions

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Dimensions (H x W x D) | 400 mm x 600 mm x 280 mm |
| Weight                 | ca 16 kg                 |

#### KHP36

Presse à genouillère pour raccordement de connecteurs RAST 5 en technique de déplacement d'isolant

##### 1. Domaine d'application

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Connecteur                        | 362..., 363...                 |
| Nombre de pôles                   | 1–12                           |
| Pas                               | 5,0 mm                         |
| État de livraison des connecteurs | en bande                       |
| Conducteurs raccordables          | conducteur discret, câble plat |

##### 2. Caractéristiques

|                                                                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Application                                                                                               | production en petite et moyenne série |
| Nombre de manœuvres                                                                                       | circa 450/h                           |
| - Avance manuelle de la bande de connecteurs                                                              |                                       |
| - Maintien des conducteurs discrets introduits au moyen de pièces d'appui sur ressort jusqu'à compression |                                       |
| - Séparation du connecteur de la bande pendant manœuvre de presse                                         |                                       |

##### 3. Dimensions

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Dimensions (H x L x P) | 400 mm x 600 mm x 280 mm |
| Poids                  | circa 16 kg              |