



HA36e-CA

Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von RAST-5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik

1. Einsatzgebiet

Steckverbinder	3623, 3625, 3626, 363...
Polzahl	1-12
Raster	5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter

2. Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlageleistung	ca. 1200/h

- Automatische Steckverbinderzuführung
- Prüfung von Bestückungsmuster und Leitungsendlage beim manuellen Einstecken der Leiter
- Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen
- Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage
- Farberkennung 7 + 1
- Speicherung von Bestückungsmustern

3. Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	560 mm x 460 mm x 1250 mm
Gewicht	ca. 45 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar

HA36e-CA

Semiautomatic harnessing machine for termination of RAST 5 connectors in insulation displacement technology

1. Range of application

Connector	3623, 3625, 3626, 363...
Number of poles	1-12
Pitch	5.0 mm
State of delivery of connectors	in chain
Processable conductor	discrete conductor

2. Features

Application	middle and high-volume production
Stroke capacity	ca 1200/h

- Automatic feeding of connectors
- Verification of insertion pattern and line end position during manual insertion of conductors
- Fixation of inserted discrete conductors by spring-loaded pressure pads until pressing
- Automatic release of press action by control of line end position
- Color detection 7 + 1
- Storage of insertion patterns

3. Dimensions and supply data

Dimensions (H x W x D)	560 mm x 460 mm x 1250 mm
Weight	ca 45 kg
Electric power supply	230 V/50 Hz
Compressed air supply	6 bar