



KHP364

Kniehebelpresse für das Anschlagen von RAST-5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik

1. Einsatzgebiet

Steckverbinder	3647, 3647-1, 3648
Polzahl	2–8
Raster	5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Stangenmagazin (einzeln zuzuführen)
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, Rasterstegleitung

2. Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung kleiner bis mittlerer Serien
Anschlagleistung	ca. 450/h

3. Abmessungen

Abmessungen (H x B x T)	420 mm x 160 mm x 220 mm
Gewicht	ca. 25 kg

KHP364

Knuckle-joint press for termination of RAST 5 connectors in insulation displacement technology

1. Range of application

Connector	3647, 3647-1, 3648
Number of poles	2–8
Pitch	5.0 mm
State of delivery of connectors	in bar stock carrier (to be fed individually)
Processable conductor	discrete conductor, ribbon cable

2. Features

Application	low and mid-volume production
Stroke capacity	ca 450/h

3. Dimensions

Dimensions (H x W x D)	420 mm x 160 mm x 220 mm
Weight	ca 25 kg

KHP364

Presse à genouillère pour raccordement de connecteurs RAST 5 en technique de déplacement d'isolant

1. Domaine d'application

Connecteur	3647, 3647-1, 3648
Nombre de pôles	2–8
Pas	5,0 mm
État de livraison des connecteurs	en râtelier à barre (à insérer séparément)
Conducteurs raccordables	conducteur discret, câble plat

2. Caractéristiques

Application	production en petite et moyenne série
Nombre de manœuvres	circa 450/h

3. Dimensions

Dimensions (H x L x P)	420 mm x 160 mm x 220 mm
Poids	circa 25 kg