



PP38

Elektropneumatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von Multimodul™-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik

1. Einsatzgebiet

Steckverbinder	3810, 3820, 3821
Polzahl	2–20
Raster	2,5 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	auf Haltestreifen in Folientaschenband
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, Rasterstegleitung

2. Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittelgroßer Serien
Anschlagleistung	ca. 600/h
- Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage	
- Manuelles Trennen des konfektionierten Steckverbinder vom Haltestreifen	

3. Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	710 mm x 420 mm x 230 mm
Gewicht	ca. 35 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar

PP38

Electropneumatic harnessing machine for termination of Multimodul™ connectors in insulation displacement technology

1. Range of application

Connector	3810, 3820, 3821
Number of poles	2–20
Pitch	2.5 mm
State of delivery of connectors	on holding strap in foil bag strap
Processable conductor	discrete conductor, ribbon cable

2. Features

Application	middle-volume production
Stroke capacity	ca 600/h
- Automatic release of press action by control of line end position	
- Manual separation of terminated connector from holding strap	

3. Dimensions and supply data

Dimensions (H x W x D)	710 mm x 420 mm x 230 mm
Weight	ca 35 kg
Electric power supply	230 V/50 Hz
Compressed air supply	6 bar

PP38

Machine pneumatoélectronique pour raccordement de connecteurs Multimodul™ en technique de déplacement d'isolant

1. Domaine d'application

Connecteur	3810, 3820, 3821
Nombre de pôles	2–20
Pas	2,5 mm
État de livraison des connecteurs	à barette de maintien, dans bande à poches en feuille
Conducteurs raccordables	câble plat, conducteur discret

2. Caractéristiques

Application	production en moyenne série
Nombre de manœuvres	circa 600/h
- Déclenchement automatique de manœuvre par contrôle de la position finale de ligne	
- Séparation manuelle des connecteurs confectionnés de la barette de maintien	

3. Dimensions et dates d'alimentation

Dimensions (H x L x P)	710 mm x 420 mm x 230 mm
Poids	circa 35 kg
Alimentation en électricité	230 V/50 Hz
Alimentation en air comprimé	6 bar