



P-ST2,5

Pneumatische Stegstanze für das endseitige Ausstanzen von Rasterstegleitungen

1. Einsatzgebiet

Leitung	Rasterstegleitung
Raster	2,5 mm
Polzahl	2–20

2. Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Stanzleistung	ca. 1000/h
Stanzmaß	1,3 mm x 10 mm

3. Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	195 mm x 280 mm x 220 mm
Gewicht	ca. 16 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar

P-ST2,5

Pneumatic notch press, for end-side punching of ribbon cables

1. Range of application

Conductor	ribbon cable
Pitch	2.5 mm
Pole number	2–20

2. Features

Application	mid and high-volume production
Stroke capacity	ca 1000/h
Notch dimension	1.3 mm x 10 mm

3. Dimensions and supply data

Dimensions (H x W x D)	195 mm x 280 mm x 220 mm
Weight	ca 16 kg
Electric power supply	230 V/50 Hz
Compressed air supply	6 bar

P-ST2,5

Poinçonneuse pneumatique pour poinçonnage de bouts de câbles plats

1. Domaine d'application

Conducteur	câble plat
Pas	2,5 mm
Nombre de pôles	2–20

2. Caractéristiques

Application	production en moyenne et grande série
Nombre de manœuvres	circa 1000/h
Dimensions de trou	1,3 mm x 10 mm

3. Dimensions et dates d'alimentation

Dimensions (H x L x P)	195 mm x 280 mm x 220 mm
Poids	circa 16 kg
Alimentation en électricité	230 V/50 Hz
Alimentation en air comprimé	6 bar